



Martillo hidráulico



MH







Especificaciones técnicas



Martillo hidráulico silenciado con estructura completamente cerrada.
Alta contrapresión tolerada en el circuito de descar-

ga con posibilidad de instalación en mini cargadoras, mini excavadoras y retroexcavadoras sin problemas de apagado.

Martillo hidráulico

| MODELO | MH 60 S | MH 100 S | MH 180 S | MH 250 S | MH 300 S | MH 350 S | MH 350 BL | MH 420 S | MH 550 S | |
|---|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| Especificaciones Técnicas | um | | | | | | | | | |
| Caudal aceite min-máx | lt/min | 15-20 | 20-40 | 30-50 | 40-60 | 45-85 | 55-80 | 55-80 | 70-90 | 80-110 |
| Presión aceite min-máx | bar | 130-150 | 80-120 | | | | | 90-130 | | |
| Peso equipamiento estándar | kg | 60 | 100 | 180 | 250 | 280 | 350 | 380 | 420 | 550 |
| Pica | Ø mm | 36 | 48 | 54 | 68 | 72 | 78 | | 82 | |
| Contrapresión | bar | 25 | 30 | 25 | | | 30 | | | |
| Energía de impacto | joule | 100-122 | 150-230 | 240-360 | 450-600 | 450-600 | 600-820 | 650-850 | 680-900 | 650-1000 |
| Golpes por minuto | | 1000-1350 | 800-1200 | | 650-950 | 700-1000 | 600-900 | 650-750 | 650-850 | 700-950 |
|  ton | | – | 1,3-1,8 | 1,8-2,6 | 2,6-3,7 | 3,5-4,0 | 3,7-4,8 | – | 4,0-5,5 | – |
| Retroexcavadora  ton | | – | 2,4-3,2 | 3,2-5,0 | 5,0-7,0 | 6,0-8,0 | 7,0-9,0 | 7,0-9,0 | 8,0-10,0 | 9,0-12,0 |
|  ton | | 0,8-1,2 | 1,2-2,2 | 2,2-3,2 | 3,2-4,5 | 3,5-5,0 | 4,5-8,0 | – | 7,0-9,0 | 8,0-11,0 |
|  Dimensiones d'encombrement sans options | A cm | 23 | 26 | 33 | 36 | 40 | 41 | 60 | 45 | 48 |
| | B cm | 65 | 80 | 97 | 109 | 115 | 121 | 150 | 130 | 147 |
| | C cm | 23 | 26 | 33 | 36 | 40 | 41 | 60 | 55 | 50 |



Los datos y las imágenes contenidas en la Ficha Técnica son sólo indicativos, por lo tanto, GF Gordini srl se reserva el derecho de realizar cualquier modificación de los productos sin previo aviso.

IMPLEMENTOS PARA MAQUINARIA



Ajashy Engineering Sales Private Limited

1505-1506, Tower 4, 15th Floor, DLF Corporate Greens
Southern Peripheral Road, Sector - 74A, Gurgaon, Haryana - 122004
Fixed Lines: 0124 - 2663245 / 46 | Email: info@ajashy | Web:www.ajashy.com

